



pro clima

# EXTOSEAL<sup>®</sup> ENCORS

Vatnsfráhrindandi límborði með miklum límkrafti


Vatnsfráhrindandi límborði með mikla viðloðun fyrir gluggasyllur og steypuskil. Má líma á tré og múr. Hentar vel fyrir uppgerð gamla húsa og nýbyggingar.

- ✓ Lokar fyrir vatnsleka. Hrindir vatni og ver gegn raka
- ✓ Mjög mikil viðloðun og er einnig hægt að líma á kalda og örlítið raka fleti
- ✓ Mjög teygjanlegur borði og dregst ekki til baka eftir ásetningu. Fellur vel að undirlagi og hornum.
- ✓ Límist vel á steinefni
- ✓ Þéttir nagla- og skrufugöt



[www.proclima.com](http://www.proclima.com)

... og er fullkomin hljóðeinangrun



# pro clima **EXTOSEAL** ENCORS®

Vatnsfráhrindandi límborði með miklum límkræfti



## Tækniupplýsingar

Eiginleikar	Efni
Burðaræfni:	Teygjanleg PE-Burðarfilma
Efni:	Butýl - gúmmí með akrýl
Yfirefni:	Sílikonborin PE-filma

Eiginleikar	Staðlar	Gildi
Litur:		Gúmmíefni : grátt, filma: svört
Þyngd:	DIN EN 1849-2	U.þ.b. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Þykkt:	DIN EN 1849-2	u.þ.b. 1,1 mm
s <sub>0</sub> -gildi:	DIN EN 1931	> 100 m
Veðurþol:		3 mánuðir
Vinnuhitastig:		-10 °C til +35 °C
Hitapól:		Stöðugt -20 °C til +80 °C
Geymsla:		Á köldum og þurrum stað

## Afgreiðsluform:

V.númer birgja	Strikanúmer	Lengd	Breidd	Fj. í pk.	Pk/bretti	Þyngd (kg/pk)
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	11,5 kg
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

### Lím á samskeyti



Mælið rétta lengd (breidd +2x20 cm) og skerið til. Losið filmuna af í smáum hlutum og þrýstið bandinu á límfliótinn.

### Límið upp frá horni



Líma skal u.þ.b. 20 cm upp frá horni og líma það einnig á fagið.

### Lím á undirlagi



Losið filmuna smám saman og líma á undirlagið. Notið plastsköfu til að þrýsta límbandinu niður og í horn.

### Skerið lóðrétta afganga af



Skerið bandið af sem stendur út fyrir lóðrétta límfliótinn.

### Skerið lárétta afganga af



Skerið bandið af sem stendur út fyrir lárétta límfliótinn. Skerið bandið 15 mm frá kantinum svo hægt sé að líma brún niður með vegnum.

### Festa vatnsbretti




Tilbúin gluggasýlla með EXTOSEAL ENCORS. Að lokum er múrað eða klætt yfir flötinn.

Söluáðilinn:

Upplýsingarnar sem ræðir eru eftir bestu vintund réttar miðað við rannsóknir og reynslu okkar við útgáfu. Við áskiljum okkur rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á einstökum vörum. Við munum upplýsa um allar breytingar þegar þær eru gerðar.

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
D-Schwetzingen  
Þýskaland  
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Netfang: info@proclima.de



www.proclima.com pro clima®