

AEROSANA[®] VISCONN

Aanwijzingen, instellingen, machines en toebehoren

AEROSANA VISCONN kan zowel door strijken als spuiten worden aangebracht. Bij grote vlakken is het handig om een Airless-spuitapparaat te gebruiken.

Toepassing met Airless-apparaat

Verbruik ca. 400-850 g/m²

Drukinstelling: 90-150 bar

Filter: Wij adviseren u geen filter te gebruiken. Verwijder de filter uit het spuitpistool en haal de hoofdfilter uit de machine. Het rooster op de aanzuigslang is voldoende om grote deeltjes of grove vuildeeltjes tegen te houden.

Toepassing met kwast

Verbruik ca. 600-900 g/m²

Airless-apparaten

		Prijs
Graco GX21	beste prijs	ca. 1.000 €*
Graco Classic 390-395 PC (Hi Boy)	starter	ca. 3.000 €*
Graco Classic 495-595 PC (Hi Boy)	professional	ca. 3.800 €*
Graco XFORCE HD	snoerloos apparaat	ca. 1.800 €*

Toebehoren

	Prijs
Airless Düsen: 317 / 319 / 321 / 519	ca. € 30-50/tip*
Verlengstuk: 25-50 cm (adapter aan te bevelen)	ca. € 35-60/verlengstuk*

*De genoemde prijzen zijn richtprijzen (bruto). Neem voor verkoopprijzen contact op met uw distributeur.

Reiniging

Zolang AEROSANA VISCONN nog niet droog is, moeten materialen met water worden gereinigd. Zodra het opgedroogd is, kunnen materialen met pro clima GLUMEX en/of benzine, petroleum, universele verdunner of aceton worden gereinigd. Niet geschikt voor reiniging is ethanol.

Aanwijzing



Toelichting tipnummer aan de hand van 319 en 519

- Het eerste getal staat voor de spuithoek, hier 30° of 50°
- Het tweede getal staat voor de doorstroomhoeveelheid resp. de spuitopening (∅ in inch), hier 0,019 inch



www.proclima.com

... en de isolatie
is perfect

