



Einnig með connect tækni með
tvo innbyggða sjálflímandi fleti

pro clima

SOLITEX MENTO[®] línan

Undirlagsdúkar með virkum rakaflytningi


Undirlagsdúkar frá pro clima SOLITEX MENTO línunni tryggja hámarks afköst við alla þakvinnu. Allir MENTO dúkar eru með hágæða virkri TEEE-himnu sem er mjög sveigjanleg og flytur allan raka út á við þegar þess þarf. Um leið veitir það vörn gegn slagregni og standast tímans tönn. SOLITEX MENTO getur staðið af sér veðrun í allt að hálf t. ár.

- ✓ Frábær þurrkunarskilyrði fyrir þakvinnu: TEEE öndunardúkurinn hleypir raka með virkum hætti út
- ✓ Há-difusionsoven tækni með hámarks vörn gegn slagregni, vatnsheldni allt að 10.000 mm
- ✓ Hæsta líftíma má þakka TEEE-öndunardúknum
- ✓ Allt 6 mánaða veðrunarþol
- ✓ Samrýmist ZVDH gæðastöðlum



www.proclima.com

... og er fullkomin einangrun




pro clima


SOLITEX MENTO® línan

Einnig með **connect** tækni með tvo innbyggða sjálfímandi fleti


Fyrir allar aðstæður – hinn fullkomni dúkur




SOLITEX MENTO 1000
3-laga undirlagsdúkur, létt með TEEE rakaöndun



SOLITEX MENTO 3000
3-laga undirlagsdúkur, mjög endingagóðar og stenst slagveðurs rigningu. Hitapolið.



SOLITEX MENTO 5000
3-laga undirlagsdúkur, mjög sterkur, veðurþolið í allt að 6 mánuði



SOLITEX MENTO PLUS
Varinn 4-laga undirlagsdúkur. Hentar sem einangrun gegn innblæstri

Tæknilegar upplýsingar:

	MENTO 1000	MENTO 3000	MENTO 5000	MENTO PLUS
Varnar- og þekjudúkur:	Pólýprópýlen-örtrefjar			
Himna:	TEEE, monolítískt			
Varnarlag	-			Pólýprópýlen-lögn
Eigindi	Gildi			
Litur:	Antrasít	Antrasít	Antrasít	Antrasít
Flatarþynd:	115 ±5 g/m ²	150 ±5 g/m ²	215 ±5 g/m ²	175 ±5 g/m ²
Hitapoli:	-40 °C til +100 °C	-40 °C til +120 °C	-40 °C til +100 °C	-40 °C til +100 °C
s ₀ -gildi:	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m
Brunapoli:	E			
Vatnsmótstaða	W1			
Vatnspoli:	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	> 2.500 mm
Veðurþoli:	3 mánuðir	4 mánuðir	6 mánuðir	4 mánuðir
Hentar sem hjálparþekja ¹⁾	USB/A, UDB/B	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A

¹⁾ Samsvarar XVDH vörulýsingunni, undrag samkv. töflu 1. Hentar sem hjálparþekja. CE staðlað - DIN EN 13859-1.

Afgreiðsluform

Vörur	V.númer birgja	Strikamerki	Lengd	Breidd	Flötur	KG/PK	PK	PK/PAL
SOLITEX MENTO 1000	11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9	1	30
SOLITEX MENTO 1000	12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18	1	30
SOLITEX MENTO 1000 connect	12219	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9	1	30
SOLITEX MENTO 3000	12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11	1	20
SOLITEX MENTO 3000	14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22	1	20
SOLITEX MENTO 3000 connect	12909	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11	1	20
SOLITEX MENTO 5000	12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16	1	20
SOLITEX MENTO 5000	13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34	1	20
SOLITEX MENTO 5000 connect	12910	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16	1	20
SOLITEX MENTO PLUS	12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13	1	20
SOLITEX MENTO PLUS	13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	26	1	20
SOLITEX MENTO PLUS connect	12911	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13	1	20

Söluaðili:

Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftir bestu vitund réttar miðað við rannsóknir og reynslu okkar við útgáfu. Við áskiljum okkur rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á einstökum vörum. Við munum upplýsa um allar breytingar þegar þær eru gerðar.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
D-Schwetzingen
Þýskaland
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Netfang: info@proclima.de



www.proclima.com pro clima®